

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2

2003-150424

(43)Date of publication of application : 2

23.05.2003

(51)Int.Cl.

G06F 12/00

(21)Application number : 2001-350986

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing : 1 16.11.2001


(72)Inventor : TAMURA MASATOSHI
TAKE RIICHIRO
NOGUCHI YASUO
OGIWARA KAZUTAKA

(54) FILE SYSTEM, CONTROL METHOD, AND PROGRAM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable processing defined by a user using an opportunity of access to a file without depending on an application.

SOLUTION: A file system 12 operating on an operating system is provided with an access execution part 20 processing the file 14 in accordance with access when access such as writing and reading for the file 14 occurs, a user definition processing holding part 15 holding user definition processing defined by the user in advance, and a definition processing execution part 22 executing the user definition processing using the opportunity of access to the file 14.



(11)特許出願公開番号

特開2003-150424

(P2003-150424A)

(43)公開日 平成15年5月23日(2003.5.23)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

データ* (参考)

G 0 6 F 12/00

520

C O 6 F 12/00

520H 5B082

審査請求 未請求 請求項の数10 O.L (全 19 頁)

(21)出願番号 特願2001-350986(P2001-350986)

(22)出願日 平成13年11月16日(2001. 11. 16)

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号

(72)発明者 田村 雅寿

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

(72) 発明者 武 理一郎

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

(74) 代理人 100079359

弁理士 竹内 進


[最終頁に続く](#)

(54) 【発明の名称】 ファイルシステム、制御方法及びプログラム

(57) 【要約】

【課題】アプリケーションに依存することなくファイルへのアクセスを契機にユーザが定義した処理を可能する。

【解決手段】オペレーティングシステム上で動作するファイルシステム１２は、ファイル１４に対する書込み又は読出しといったアクセスが発生した場合に、アクセスに応じてファイル１４を処理するアクセス実行部２０と、ユーザが予め定義したユーザ定義処理を保持するユーザ定義処理保持部１５、ファイル１４へのアクセスを契機としてユーザ定義処理を実行させる定義処理実行部２２を備える。



【特許請求の範囲】

【請求項１】オペレーティングシステム上で動作するファイルシステムに於いて、ファイルに対するアクセスが発生した場合に、該アクセスに応じて前記ファイル进行处理するアクセス実行部と、ユーザが予め定義したユーザ定義処理を保持する定義処理保持部と、前記ファイルへのアクセスを契機として、前記ユーザ定義処理を実行させる定義処理実行部と、を備えたことを特徴とするファイルシステム。

【請求項２】請求項１記載のファイルシステムに於いて、前記ファイルをデータ領域とメタデータ領域との２つの領域で管理するファイル管理部を有し、更に前記メタデータ領域には拡張メタデータ領域が設けられ、前記ファイル管理部は、ユーザにより前記拡張メタデータ領域の形式を指定可能とすることを特徴とするファイルシステム。

【請求項３】請求項２記載のファイルシステムに於いて、前記ファイル管理部は、前記データ領域の内容に応じて前記拡張メタデータ領域の形式を指定することを特徴とするファイルシステム。

【請求項４】請求項３記載のファイルシステムに於いて、前記ファイル管理部は、前記拡張メタデータ領域の形式としてファイルタイプというメタデータを設定し、前記ファイルタイプに応じて前記拡張メタデータ領域の形式を決定することを特徴とするファイルシステム。

【請求項５】請求項４記載のファイルシステムに於いて、前記ファイル管理部は、ファイルの作成時にファイルタイプを決定すると共に該ファイルタイプに応じて拡張メタデータ領域を設定し、その後、ユーザによる前記ファイルタイプの変更と前記拡張メタデータ領域の変更を可能とすることを特徴とするファイルシステム。

【請求項６】請求項２記載のファイルシステムに於いて、前記定義処理実行部は、前記ファイルのデータ領域への書き込みの際に、前記ユーザ定義処理に基づき前記メタデータ領域の拡張メタデータを変更することを特徴とするファイルシステム。

【請求項７】請求項２記載のファイルシステムに於いて、前記定義処理実行部は、前記ファイルのデータ領域への書き込みの際に、別途設けられたユーザプログラムにメッセージを送付して前記拡張メタデータ領域の拡張メタデータを変更させることを特徴とするファイルシステム。

【請求項８】請求項２記載のファイルシステムに於いて、前記定義処理実行部は、前記ファイルのデータ領域への書き込みの際にデータ領域変更フラグを立て、別途設けられたユーザプログラムにより前記フラグが立ったことを契機として前記拡張メタデータ領域の拡張メタデータを変更させることを特徴とするファイルシステム。

【請求項９】オペレーティングシステム上で動作するファイルシステムの制御方法に於いて、ユーザが予め定義したユーザ定義処理を保持する定義処理保持ステップと、ファイルに対するアクセスが発生した場合に、該アクセスに応じて前記ファイル进行处理するアクセス実行ステップと前記ファイルへのアクセスを契機として、前記ユーザ定義処理を実行させる定義処理実行ステップと、を有することを特徴とするファイルシステムの制御方法。

【請求項１０】コンピュータに、ユーザが予め定義したユーザ定義処理を保持する定義処理保持ステップと、ファイルに対するアクセスが発生した場合に、該アクセスに応じて前記ファイル进行处理するアクセス実行ステップと前記ファイルへのアクセスを契機として、前記ユーザ定義処理を実行させる定義処理実行ステップと、を実行させることを特徴とするプログラム。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、オペレーティングシステム上で動作するファイルシステム、制御方法及びプログラムに関し、特にファイルへのアクセスを契機としてユーザが定義した処理を実行可能とするファイルシステム、制御方法及びプログラムに関する。

【０００２】

【従来の技術】従来のファイルシステムでは、ファイルシステムの設計者がその動作やメタデータを定義し、ファイルシステムは設計者が定義した動作を行っている。そして、同じファイルシステム上のファイルは、ファイルシステムで決められた形式のメタデータを持ち、ファイルシステムで決められた処理を行っている。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】このような従来のファイルシステムの上で、ファイルへのアクセスを契機にユーザが定義した処理を実行させようとする、特定のアプリケーション内にて何らかの処理を契機としてユーザが定義した処理を実行できるように組む必要が出てくる。

【０００４】また、ファイルにユーザが定義したメタデータを保持させようすると、アプリケーションが特定のファイルに対し別のファイルを用意し、その別ファイルを元ファイルユーザが定義したメタデータをデータ領域に保持するメタデータファイルとして使用する必要がある。

【０００５】こういった従来の手法では、異なるアプリケーションからのアクセスに対して一貫性が保障されず、また柔軟性に欠けることとなる。そのうえ、ファイルシステムとアプリケーションの間を行き来する必要が生じるため、性能上の問題も生じることとなる。

【０００６】本発明は、アプリケーションに依存するこ

となくファイルへのアクセスを契機にユーザが定義した処理を可能とすることで、より柔軟なデータ制御を可能とし、また性能の向上を可能とするファイルシステム、制御方法及びプログラムを提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】図1は本発明の原理説明図である。本発明は、オペレーティングシステム上で動作するファイルシステムに於いて、ファイルに対する書き込み又は読出しといったアクセスが発生した場合に、アクセスに応じてファイルを処理するアクセス実行部20と、ユーザが予め定義したユーザ定義処理を保持するユーザ定義処理保持部（定義処理保持部）15と、ファイルへのアクセスを契機としてユーザ定義処理を実行させる定義処理実行部22とを備えたことを特徴とする。

【0008】このように本発明は、ファイルに対するアクセスを契機にユーザが定義した処理をファイルシステムが直接実行することとなり、これによりファイル内容やアクセスに応じてユーザが定義したメタデータの保持やユーザが定義した処理を実行できる。

【0009】ここで、ファイルシステム12は、図1(B)のように、ファイル14をデータ領域30とメタデータ領域32との2つの領域で管理するファイル管理部18を有し、更にメタデータ領域32には拡張メタデータ領域34が設けられ、ファイル管理部18は、ユーザにより拡張メタデータ領域34の形式を指定可能とする。

【0010】ファイル管理部18は、データ領域30の内容に応じて拡張メタデータ領域34の形式を指定する。具体的にはファイル管理部18は、拡張メタデータ領域34の形式としてファイルタイプというメタデータを設定し、このファイルタイプに応じて拡張メタデータ領域34の形式を決定する。

【0011】ファイル管理部18は、ファイルの作成時にファイルタイプを決定すると共にこのファイルタイプに応じた拡張メタデータ領域34を設定し、その後、ユーザによるファイルタイプの変更と前記拡張メタデータ領域34の変更を可能とする。ファイル管理部18は、データ領域30の内容からファイルタイプを自動的に決定すると共に拡張メタデータ領域34も自動的に決定する。

【0012】ファイル管理部18は、複数ファイルを管理するためのディレクトリを用いたツリー構造を備え、ファイル作成時に設定されるファイルタイプは、親ディレクトリのファイルタイプを継承する。

【0013】ファイル管理部18は、拡張メタデータ領域34に、データ領域30から抽出した情報を拡張メタデータとして保持する。データ領域30から抽出された拡張メタデータは、データ領域30と拡張メタデータ領域34とに二重化して保持する。

【0014】データ領域30から抽出した拡張メタデー

タは、実体は前記データ領域に持ち、拡張メタデータ領域には前記データ領域の実体へのポインタを保持するようにしても良い。

【0015】定義処理実行部22は、ファイル14のデータ領域30への書き込みの際に、ユーザ定義処理に基づき拡張メタデータ領域34の拡張メタデータを変更する。

【0016】定義処理実行部22は、ファイル14のデータ領域30への書き込みの際に、別途設けられたユーザプログラムにメッセージを送付して拡張メタデータ領域34の拡張メタデータを変更させる。

【0017】定義処理実行部22は、ファイル14のデータ領域30への書き込みの際にデータ領域変更フラグを立て、別途設けられたユーザプログラムによりフラグが立ったことを契機として拡張メタデータ領域34の拡張メタデータを変更させる。

【0018】定義処理実行部22は、ファイルタイプに応じてユーザ定義処理を実行する。

【0019】ファイルシステムは、ユーザが処理を定義するためのAPIを備える。このAPIは、カーネル領域で実行されるAPIとユーザ領域で実行されるAPIとの2層構造を備える。拡張メタデータ領域34のサイズはファイル内容に応じて可変である。

【0020】本発明は、オペレーティングシステム上で動作するファイルシステムの制御方法を提供する。この制御方法は、ユーザが予め定義したユーザ定義処理を保持する定義処理保持ステップと、ファイルに対するアクセスが発生した場合に、このアクセスに応じてファイルを処理するアクセス実行ステップとファイルへのアクセスを契機として、ユーザ定義処理を実行させる定義処理実行ステップと、を有することを特徴とする。

【0021】本発明は、オペレーティングシステム上で動作するファイルシステムを実現するプログラムを提供する。このプログラムは、コンピュータに、ユーザが予め定義したユーザ定義処理を保持する定義処理保持ステップと、ファイルに対するアクセスが発生した場合に、このアクセスに応じてファイルを処理するアクセス実行ステップとファイルへのアクセスを契機として、ユーザ定義処理を実行させる定義処理実行ステップと、を実行させることを特徴とする。

【0022】このファイルシステムの制御方法及びプログラムの詳細は、ファイルシステムの場合と同様になる。

【0023】

【発明の実施の形態】図2は本発明によるファイルシステムの機能構成のブロック図である。図2において、コンピュータのオペレーティングシステム10は永続的な記憶媒体の利用方法を提供し、データを管理する必要がある。このため、UNIX(R)やWindows(R)などのオペレーティングシステムにあっては、デ

ータをファイルという単位で抽象化してデータ管理を行い、ユーザはオペレーティングシステム10上で動作するファイルシステム12を用いてデータをアクセスする。

【0024】本発明のファイルシステム12は、ユーザが作成したファイル14を処理するため、ファイル管理部18、アクセス実行部20及び定義処理実行部22を備えている。このような本発明のファイルシステム12にあつては、ファイル14に対するユーザ24-1、24-2側からのアクセスを契機として、ファイル14に対しユーザが予め定義したユーザ定義処理を実行させることを可能とする。このユーザからのアクセスを契機に実行されるユーザ定義処理は、ユーザ定義処理保持部15に、ファイル14に関連付けされて保持されている。

【0025】アクセス実行部20は、ユーザ24-1、24-2によるファイル14に対するアクセス、具体的には書込みまたは読出しが発生した場合に、このアクセスに応じてファイル14に対する書込みまたは読出しの処理を実行する。定義処理実行部22は、アクセス実行部20の処理を引き起こした同じアクセスを契機に、ファイル14に関連付けられているユーザ定義処理保持部15に保持している対応するユーザ定義処理を実行させる。

【0026】図3は、図2のファイルシステムとハードウェアの関係である。コンピュータにおける記憶装置としては、メモリ、ハードディスクドライブなど様々なハードウェア28-1～28-nが用いられている。

【0027】ファイルシステム12は、ハードウェア28-1～28-nのそれぞれに用意されたソフトウェアであるドライバ26-1～26-nに対し共通API25を介して接続され、ドライバ26-1～26-nのそれぞれを用いて、対応するハードウェア28-1～28-nにアクセスする。これによりファイルシステム12は、個々のハードウェア28-1～28-nを意識することなく実装することができる。

【0028】図4は、本発明のファイルシステム12におけるユーザからのアクセスに対する基本的な処理を表わしている。本発明のファイルシステムにあつては、ファイル14-1、14-2はアクセスに応じてユーザが定義した複数のユーザ定義処理16-1～16-4と関連付けられている。

【0029】この場合、ファイル14-1はアクセスXを受けた際にアクセス種別が「A」または「B」かを判別し、アクセスX＝アクセスAであればユーザ定義処理16-3に関連付けられており、またアクセスX＝アクセスBであればユーザ定義処理16-1に関連付けられている。

【0030】またファイル14-2についても、アクセスYに対しアクセス種別「A」または「B」を判別し、アクセスY＝アクセスAであればユーザ定義処理16-

3に関連付けられており、またアクセスY＝アクセスBであればユーザ定義処理16-4に関連付けられている。

【0031】このため、ファイル14-1に対し「アクセスA」というアクセスが発行された場合、本発明のファイルシステムはファイル14-1の「アクセスA」に対応する処理を実行すると共に、ユーザが「アクセスA」のために予め定義した処理であるユーザ定義処理16-3を実行する。

【0032】図5は、本発明のファイルシステムによりユーザ定義処理を実行する場合と、従来のアプリケーションを使用する場合を対比して示している。

【0033】図5(A)は従来システムである。従来システムは、ユーザ206-1とオペレーティングシステム200上で動作するファイルシステム202のファイル204の間にアプリケーション208を配置し、このアプリケーション208がファイル204のアクセスを監視することで、ユーザが定義した処理として例えば外部に通知する処理を実行する機能を持たせている。

【0034】しかしながら、アプリケーション208を経由してアクセスするユーザ206-1に対しては希望どおりのユーザが定義した処理を実行することができるが、アプリケーション208を経由せずにアクセスしてくるユーザ206-2に対してはユーザが定義した処理を実行することができない。また、アプリケーション208がアクセスに介在することによってオーバーヘッドが生ずる問題がある。

【0035】これに対し図5(B)の本発明にあつては、ユーザ定義処理16をファイルシステム12側に実装することにより、ユーザ24-1、24-2のアクセスに対し特定のアプリケーションに依存せず、ユーザ定義処理16の実行によりユーザが予め処理として設定した外部に対する通知を可能とし、アプリケーション経路によるオーバーヘッド分を削除することができる。

【0036】図6は、本発明のファイルシステムにおける処理手順、即ちプログラムのフローチャートである。図6において、まずステップS1でユーザにより定義された処理をユーザ定義処理保持部15に保存する。続いてステップS2でファイルアクセスの有無をチェックしており、ファイルアクセスがあると、ステップS3でアクセスに応じたファイル処理、即ち書込みまたは読出しを実行する。

【0037】続いてステップS4でアクセス種別に応じて関連付けられたユーザ定義処理を選択し、ステップS5で選択したユーザの定義した処理を実行する。このようなステップS2～S5の処理を、ステップS6でシステムの停止指示があるまで繰り返す。

【0038】図7は、本発明のファイルシステムの具体的な実施形態であり、この実施形態にあつては拡張メタデータをもつファイルシステムを例にとっている。

【0039】図7において、ファイル14はデータ領域30とメタデータ領域32の2つの領域で管理されている。データ領域30にはファイル14のデータの実態が記憶される。メタデータ領域32にはファイル14の管理情報、例えば更新時刻やファイルサイズなどが記憶されている。

【0040】本発明にあっては、メタデータ領域32にユーザが定義可能である拡張メタデータ領域34を新たに設けている。従来よりメタデータ領域32はファイルシステムごとに形式が決まっており、ファイルシステムの設計者が作成していたが、本発明で新たに設けられた拡張メタデータ領域34はユーザが定義することが可能であり、またファイル14の内容によって、異なる形式の拡張メタデータを保持することを可能とする。

【0041】例えば拡張メタデータ領域34には拡張メタデータ36-1、36-2、36-3が設定されており、これらの拡張メタデータ36-1～36-3に関連付けられて、ユーザ定義処理保持部15にユーザが予め定義した処理であるユーザ定義処理16-1～16-3が格納されている。

【0042】図8は、ファイル内容に応じて拡張メタデータ領域の形式を変化させるための実装方法の一例として、ファイルタイプを実装した場合の実施形態である。

【0043】図8において、ファイル14は、メタデータ領域32に設けた拡張メタデータ領域34の指定された位置にファイルタイプ38というメタデータを保持する。そして拡張メタデータ領域34のファイルタイプ38に応じて異なった形式の拡張メタデータをユーザが定義し、ユーザが定義した形式の拡張メタデータを拡張メタデータ領域34に保持することになる。

【0044】更にユーザは、ファイルタイプ38に応じてユーザ定義処理を関連付けていく。例えばファイル14には、ファイルタイプBが設定されていたとする。このファイルタイプBに定義された拡張メタデータを保持し、ユーザ定義処理保持部15のユーザ定義処理16-1、16-2、…を関連付ける。

【0045】拡張メタデータ領域34のファイルタイプ38はユーザが定義することが可能であり、また動的にファイルタイプを加えることを可能とする。この動的にファイルタイプを加えるための実装方法の1つとして、ファイルタイプの種類をリスト構造で管理し、動的な追加と削除を可能とする。

【0046】図9は、リスト構造で管理されるファイルタイプ構造体42の例である。ファイルタイプ構造体42には、リスト構造のためのポインタ「next」とファイルタイプの名前「name」及び、全てのファイルタイプに対し一意であるナンバー「magic」によって構成され、リスト構造にて管理される。

【0047】図10は、図9のファイルタイプ構造体42をリスト構造で管理するファイルタイプリストの処理

の流れである。図10(A)は最初のファイル作成時であり、ファイルタイプ構造体44-1が作られる。

【0048】図10(B)はファイルタイプMailを登録した場合であり、リスト構造でファイルタイプMailのファイルタイプ構造体44-2がリンクされる。図10(C)は更にファイルタイプNewsを登録した場合であり、対応するファイルタイプ構造体44-3がリンクされる。

【0049】更に図10(D)はファイルMailを削除した場合である。この図10の処理のため、ファイルタイプ登録及び削除用の関数を準備し、この関数の実行により図10のようなリストの動的な追加と削除を行うことができる。

【0050】また本発明のファイルシステムで管理するファイルのファイルタイプは、ファイル作成時にデフォルトのファイルタイプを設定しておき、その後に必要に応じて変更するという手順をとることを可能とする。この場合、一般的なファイルタイプを予め用意しておき、ファイル作成時には一般的なファイルタイプをデフォルトのファイルタイプとして設定することもできる。

【0051】またファイルの管理に当たり、ディレクトリを用いたツリー構造を用いて、デフォルトのファイルタイプは、そのファイルの親ディレクトリのファイルタイプを承継する方法をとることもできる。更に、ファイルの内容を読み取り、自動的に最適なファイルタイプを設定するようにしてもよい。

【0052】即ち、ファイルの作成手順としては(1)ファイル作成時にデフォルトのファイルタイプを設定し、同時にデフォルトのファイルタイプを拡張メタデータにも設定する、(2)必要に応じてファイルタイプを設定する、といった二段構えで処理される。このためファイル作成時には、ユーザが意識することなくファイルタイプが設定されることになる。

【0053】拡張メタデータ領域34の拡張メタデータの中にはファイルのデータ領域の内容を抽出した情報を保持することもできる。この場合の拡張メタデータの保持の方法として、図11のように、拡張メタデータ領域34の内部にデータ領域30の内容となる抽出情報48を拡張メタデータ50としてコピーし、データを二重化して保持する。この二重化により保持された場合にあっては、データ領域30が変更された際には拡張メタデータ領域34への変更後の抽出情報48のコピーを必要とする。

【0054】図12は、拡張メタデータの中にファイルのデータ領域の内容を抽出した情報を保持する他の実施形態であり、この実施形態にあっては、拡張メタデータ領域34にはデータ領域30の実態である抽出情報48を保持せず、抽出情報48へのポインタ52を拡張メタデータとして保持する。この場合、データ領域30が変

更された際には拡張メタデータ領域34のポインタ52及びそのサイズ情報の更新が必要となる。

【0055】このような図11、図12のファイルのデータ領域の内容を拡張メタデータとして保持する具体例としては、例えばファイルタイプとして「Mail」の形式を考えると、データ領域の内のメールヘッダ部分の例えば「To」といった領域を拡張メタデータ領域34に保持することが考えられる。メールヘッダ部分の「To」領域は、差出人がメールの送信時に宛先に指定した名前やメールアドレスが格納されている。

【0056】図11または図12の実施形態に基づきデータ領域30の内容を拡張メタデータ領域34に反映している場合、データ領域30の変更に対し拡張メタデータ領域34の変更をする必要があり、その際に同期の問題が出てくる。

【0057】図13は、データ領域の変更に対し拡張メタデータ領域を変更する場合の処理の実施形態である。図13にあっては、ファイル14のデータ領域30に対する書込み56の際に、ユーザ定義処理16に基づいて拡張メタデータ54を変更することを特徴とする。

【0058】即ち、ファイル14のデータ領域30への書込み56が起きると、図2に示した本発明のファイルシステム12のアクセス実行部20がデータ領域30の書込み処理を実行すると共に、図2の定義処理実行部22が拡張メタデータ54に関連付け58が行われているユーザ定義処理16を実行する。

【0059】ユーザ定義処理16の中には、定義内容60として「拡張メタデータの変更」が定義されている。このため拡張メタデータ領域34の拡張メタデータ54は、データ領域30の変更に伴い、例えば図11の場合には変更後の抽出情報48がコピーされ、図12の場合には変更後の抽出情報48のポインタ52とそのサイズが変更される。

【0060】なお、このデータ領域への書込み56に伴うデータ領域30の書込みとユーザ定義処理16の実行は連続して行われ、この一連の処理の中で拡張メタデータの変更が自動的に行われるため、拡張メタデータの同期に関しアプリケーションが意識する必要はない。但し、一連の書込みに伴う連続処理の間、ファイル14に対する他の処理はブロックされる。

【0061】図14は、データ領域の書込みの際にファイルシステムはユーザ定義処理を実行して、別途設けられたユーザプログラムにメッセージを送り、メッセージを受け取ったユーザプログラムによって拡張メタデータの変更を行う実施形態である。

【0062】図14において、ファイル14のデータ領域30に書込み64が起きると、図2のファイルシステム12のアクセス実行部20がデータ領域30に対する書込みを実行し、続いて書込みアクセスに関連付けられたユーザ定義処理16を図2の定義処理実行部22が実

行する。

【0063】このユーザ定義処理16の定義内容68にはメッセージ送信が定義されており、このため外部のユーザプログラム70に対しメッセージが送られる。メッセージを受け取ったユーザプログラム70は、プログラム内容72に「拡張メタデータの変更」が記述されていることから、ファイル14の拡張メタデータ領域34の拡張メタデータ62を、変更されたデータ領域30の内容に変更する。

【0064】このようにデータ領域の変更に伴い拡張メタデータを外部のユーザプログラムにより変更する処理は、アプリケーションレベルで処理ができるため、より柔軟な処理を行うことができるが、同期の一貫性についてはアプリケーション側で管理する必要がある。

【0065】図15は、データ領域の書込みの際にデータ領域変更フラグを立て、別途設けられたユーザプログラムがデータ領域変更プログラムを監視し、フラグが立ったことを契機にユーザプログラムが拡張メタデータを変更する処理を実行する実施形態である。

【0066】図15において、ファイル14のデータ領域30に書込みが起けると、図2のファイルシステム12のアクセス実行部20がデータ領域30に対するデータの書込みを実行し、次に図2の定義処理実行部22が書込み78のアクセスに関連付け80が行われたユーザ定義処理16を実行する。

【0067】このユーザ定義処理16の定義内容82には「フラグ設定」が定義されており、したがってユーザ定義処理16の実行で拡張メタデータ領域34に設けているデータ領域変更フラグ76が立てられる。

【0068】ユーザプログラム86は拡張メタデータ領域34のデータ領域変更フラグ76の監視90を行っており、フラグが立っていることを認識した時点で、プログラム内容88として記述されている「拡張メタデータの変更」の処理を実行し、書込み後のデータ領域30のデータ内容を拡張メタデータ74にコピーするか、あるいはポインタの更新を行う。

【0069】このように、ユーザ定義処理により制御されるフラグをユーザプログラムで監視してデータ書込みに伴う拡張メタデータの変更処理を行うことで、ファイルシステム側で行われる書込みから連続して行われる処理を最小限に抑えることができる。

【0070】なお、データ領域変更フラグ76によって拡張メタデータ領域34の変更処理を排他的に行うことが可能であるが、ユーザプログラム86によりフラグを常に監視しなくてはならないことから、この分のオーバーヘッドは生ずることになる。

【0071】以上説明した本発明のファイルシステムによるデータ領域の変更に対する処理は、拡張メタデータ領域の更新以外に、アクセスを契機として特定の処理を実行させる場合にも同様の手法を取ることができる。

【0072】例えばデータ領域への書き込みを契機として、予め決めておいて特定のユーザに対しファイルを転送するといった処理が実現できる。また書き込みアクセスだけではなく、読出しなどの他のアクセスに対しても同様の手法を適用できる。例えば、拡張メタデータ領域内に読出し回数を記録するカウンタを設けておき、このカウンタが一定の数値に達したら、予め定めた特定のユーザに通知する処理を実行することもできる。

【0073】図16は本発明のファイルシステムの具体的な応用例であり、メールスプールファイルでの利用例として、メールサーバが受け取ったメールスプールファイルに追加書き込みするメールから情報を抽出し、ユーザが設定した相手先に通知するシステムの実施形態である。

【0074】図16において、まずメールサーバ92に対しルール設定98を予め行っておく。このルール設定98は

(1) aaa@bbb. ccc. ddから来たメールは削除する。

(2) abc@bbb. ccc. ddから来たメールであれば、xx. xxx. xx. xxというIPアドレスにメッセージを送る。

(3) xyz@bbb. ccc. ddから来たメールであれば、xxx@ab. cd. efにメールを転送する。

(4) 本文に“返信希望”と書かれたメールが来た場合、読んだ際に自動的に差出人に確認メールを送る。といったルールを設定しておく。

【0075】メールサーバ92は、新たにメールを受信するメールサーバ受信100が起きると、メールスプールファイル94に対し受信メールの追加書き込み96を行う。この追加書き込み96を行ったメールについて、ルール設定98の条件に合うか否かを判別する。

【0076】この場合、例えば「aaa@bbb. ccc. dd」からのメールであれば削除し、「abc@bbb. ccc. dd」からのメールであれば「xx. xxx. xx. xx」に対し通知し、また「xyz@bbb. ccc. dd」から来たメールであれば「xxx@ab. cd. ef」にメールを転送し、更に本文に“返信希望”という文字列があれば返信希望フラグを立てておく。

【0077】これが設定した条件に合わせた動作102である。続いてユーザがクライアント104によりユーザメール読込み106を行ったとすると、このときメールに返信希望フラグが立っていれば、差出人に対し受信確認のメールを送信する設定条件に合わせた動作108を実行することになる。

【0078】更に、本発明のファイルシステムで設定したファイルタイプに基づくメタデータ情報を有効に利用するため、ユーザが定義する口となるAPIをファイル

システムを持つ必要がある。ユーザはファイルシステムの持つAPIを利用して、ユーザの定義処理や拡張メタデータの設定を行う。

【0079】このためのAPIには図17のように、ユーザプログラム114に対し、カーネルモードのAPI 110-1～110-nを備えたカーネルモードAPI 110と、ユーザAPI 112-1～112-mを備えたユーザモードAPI 112の2層構造とすることが望ましい。

【0080】このAPIには、ファイルタイプの追加・削除機能、ファイルタイプの設定・変更機能、拡張メタデータ形式の設定・変更機能、ユーザ定義処理の設定・変更機能、拡張メタデータ領域の書き込み・読出し機能、データ領域と拡張メタデータ領域との同期機能などの機能が実装されることになる。

【0081】更に本発明のファイルシステムにあっては、ユーザが定義可能な拡張メタデータ領域は、ユーザの定義によって、そのサイズが異なる。またファイルのデータ領域に応じて拡張メタデータ領域が増加し、不足することが考えられる。

【0082】そこで図18(A)のように、当初のファイル14について設定された拡張メタデータ領域34が拡張メタデータの増加により、そこに収まらない場合には、図18(B)のように、新たに拡張メタデータ領域340を確保し、その間をリンクすることによって拡張メタデータ領域34の拡大を実現する。

【0083】なお、本発明は上記の実施形態に限定されず、その目的と利点を損なわない適宜の変形を含む。更に本発明は上記の実施形態に示した数値による限定は受けない。

【0084】(付記)

(付記1)オペレーティングシステム上で動作するファイルシステムに於いて、ファイルに対するアクセスが発生した場合に、該アクセスに応じて前記ファイル进行处理するアクセス実行部と、ユーザが予め定義したユーザ定義処理を保持する定義処理保持部と、前記ファイルへのアクセスを契機として、前記ユーザ定義処理を実行させる定義処理実行部と、を備えたことを特徴とするファイルシステム。(1)

【0085】(付記2)付記1記載のファイルシステムに於いて、前記ファイルをデータ領域とメタデータ領域との2つの領域で管理するファイル管理部を有し、更に前記メタデータ領域には拡張メタデータ領域が設けられ、前記ファイル管理部は、ユーザにより前記拡張メタデータ領域の形式を指定可能とすることを特徴とするファイルシステム。(2)

【0086】(付記3)付記2記載のファイルシステムに於いて、前記ファイル管理部は、前記データ領域の内容に応じて前記拡張メタデータ領域の形式を指定することを特徴とするファイルシステム。(3)

【0087】(付記4) 付記3記載のファイルシステムに於いて、前記ファイル管理部は、前記拡張メタデータ領域の形式としてファイルタイプというメタデータを設定し、前記ファイルタイプに応じて前記拡張メタデータ領域の形式を決定することを特徴とするファイルシステム。(4)

【0088】(付記5) 付記4記載のファイルシステムに於いて、前記ファイル管理部は、ファイルの作成時にファイルタイプを決定すると共に該ファイルタイプに応じて拡張メタデータ領域を設定し、その後、ユーザによる前記ファイルタイプの変更と前記拡張メタデータ領域の変更を可能とすることを特徴とするファイルシステム。(5)

【0089】(付記6) 付記5記載のファイルシステムに於いて、前記ファイル管理部は、前記ファイルのデータ領域の内容からファイルタイプを自動的に決定すると共に前記拡張メタデータ領域も自動的に決定することを特徴とするファイルシステム。

【0090】(付記7) 付記5記載のファイルシステムに於いて、前記ファイル管理部は、複数ファイルを管理するためのディレクトリを用いたツリー構造を備え、ファイル作成時に設定されるファイルタイプは、親ディレクトリのファイルタイプを継承することを特徴とするファイルシステム。

【0091】(付記8) 付記2記載のファイルシステムに於いて、前記ファイル管理部は、前記拡張メタデータ領域に、前記データ領域から抽出した情報を拡張メタデータとして保持することを特徴とするファイルシステム。

【0092】(付記9) 付記8記載のファイルシステムに於いて、前記データ領域から抽出された前記拡張メタデータは、前記データ領域と前記拡張メタデータ領域とに二重化して保持することを特徴とするファイルシステム。

【0093】(付記10) 付記8記載のファイルシステムに於いて、前記データ領域から抽出した前記拡張メタデータは、実体は前記データ領域に持ち、前記拡張メタデータ領域には前記データ領域の実態へのポインタを保持していることを特徴とするファイルシステム。

【0094】(付記11) 付記2記載のファイルシステムに於いて、前記定義処理実行部は、前記ファイルのデータ領域への書き込みの際に、前記ユーザ定義処理に基づき前記メタデータ領域の拡張メタデータを変更することを特徴とするファイルシステム。(6)

【0095】(付記12) 付記2記載のファイルシステムに於いて、前記定義処理実行部は、前記ファイルのデータ領域への書き込みの際に、別途設けられたユーザプログラムにメッセージを送付して前記拡張メタデータ領域の拡張メタデータを変更させることを特徴とするファイルシステム。(7)

【0096】(付記13) 付記2記載のファイルシステムに於いて、前記定義処理実行部は、前記ファイルのデータ領域への書き込みの際にデータ領域変更フラグを立て、別途設けられたユーザプログラムにより前記フラグが立ったことを契機として前記拡張メタデータ領域の拡張メタデータを変更させることを特徴とするファイルシステム。(8)

【0097】(付記14) 付記4記載のファイルシステムに於いて、前記定義処理実行部は、前記ファイルタイプに応じてユーザ定義処理を実行することを特徴とするファイルシステム。

【0098】(付記15) 付記1記載のファイルシステムに於いて、ユーザが処理を定義するためのAPIを備えたことを特徴とするファイルシステム。

【0099】(付記16) 付記15記載のファイルシステムに於いて、前記APIは、カーネル領域で実行されるAPIとユーザ領域で実行されるAPIとの2層構造を備えたことを特徴とするファイルシステム。

【0100】(付記17) 付記2記載のファイルシステムに於いて、前記拡張メタデータ領域のサイズはファイル内容に応じて可変であることを特徴とするファイルシステム。

【0101】(付記18) オペレーティングシステム上で動作するファイルシステムの制御方法に於いて、ユーザが予め定義したユーザ定義処理を保持する定義処理保持ステップと、ファイルに対するアクセスが発生した場合に、該アクセスに応じて前記ファイル処理するアクセス実行ステップと、前記ファイルへのアクセスを契機として、前記ユーザ定義処理を実行させる定義処理実行ステップと、を有することを特徴とするファイルシステムの制御方法。(9)

【0102】(付記19) 付記18記載のファイルシステムの制御方法に於いて、前記ファイルをデータ領域とメタデータ領域との2つの領域で管理し、更に前記メタデータ領域には拡張メタデータ領域が設けられ、ユーザにより前記拡張メタデータ領域の形式を指定可能とするファイル管理ステップを備えたことを特徴とするファイルシステムの制御方法。

【0103】(付記20) 付記19記載のファイルシステムの制御方法に於いて、前記ファイル管理ステップは、前記データ領域の内容に応じて前記拡張メタデータ領域の形式を指定することを特徴とするファイルシステムの制御方法。

【0104】(付記21) 付記20記載のファイルシステムの制御方法に於いて、前記ファイル管理ステップは、前記拡張メタデータ領域の形式としてファイルタイプというメタデータを設定し、前記ファイルタイプに応じて前記拡張メタデータ領域の形式を決定することを特徴とするファイルシステムの制御方法。

【0105】(付記22) 付記21記載のファイルシ

テムの制御方法に於いて、前記ファイル管理ステップは、ファイルの作成時にファイルタイプを決定すると共に該ファイルタイプに応じた拡張メタデータ領域を設定し、その後、ユーザによる前記ファイルタイプの変更と前記拡張メタデータ領域の変更を可能とすることを特徴とするファイルシステムの制御方法。

【0106】(付記23) 付記22記載のファイルシステムの制御方法に於いて、前記ファイル管理ステップは、前記ファイルのデータ領域の内容からファイルタイプを自動的に決定すると共に前記拡張メタデータ領域も自動的に決定することを特徴とするファイルシステムの制御方法。

【0107】(付記24) 付記22記載のファイルシステムの制御方法に於いて、前記ファイル管理ステップは、複数ファイルを管理するためのディレクトリを用いたツリー構造を備え、ファイル作成時に設定されるファイルタイプは、親ディレクトリのファイルタイプを継承することを特徴とするファイルシステムの制御方法。

【0108】(付記25) 付記19記載のファイルシステムの制御方法に於いて、前記ファイル管理ステップは、前記拡張メタデータ領域に、前記データ領域から抽出した情報を拡張メタデータとして保持することを特徴とするファイルシステムの制御方法。

【0109】(付記26) 付記25記載のファイルシステムの制御方法に於いて、前記データ領域から抽出された前記拡張メタデータは、前記データ領域と前記拡張メタデータ領域とに二重化して保持することを特徴とするファイルシステムの制御方法。

【0110】(付記27) 付記25記載のファイルシステムの制御方法に於いて、前記データ領域から抽出した前記拡張メタデータは、実体は前記データ領域に持ち、前記拡張メタデータ領域には前記データ領域の実態へのポインタを保持していることを特徴とするファイルシステムの制御方法。

【0111】(付記28) 付記19記載のファイルシステムの制御方法に於いて、前記定義処理実行ステップは、前記ファイルのデータ領域への書き込みの際に、前記ユーザ定義処理に基づき前記メタデータ領域の拡張メタデータを変更することを特徴とするファイルシステムの制御方法。

【0112】(付記29) 付記19記載のファイルシステムの制御方法に於いて、前記定義処理実行ステップは、前記ファイルのデータ領域への書き込みの際に、別途設けられたユーザプログラムにメッセージを送付して前記拡張メタデータ領域の拡張メタデータを変更させることを特徴とするファイルシステムの制御方法。

【0113】(付記30) 付記19記載のファイルシステムの制御方法に於いて、前記定義処理実行ステップは、前記ファイルのデータ領域への書き込みの際にデータ領域変更フラグを立て、別途設けられたユーザプログ

ラムにより前記フラグが立ったことを契機として前記拡張メタデータ領域の拡張メタデータを変更させることを特徴とするファイルシステムの制御方法。

【0114】(付記31) 付記21記載のファイルシステムの制御方法に於いて、前記定義処理実行ステップは、前記ファイルタイプに応じてユーザ定義処理を実行することを特徴とするファイルシステムの制御方法。

【0115】(付記32) 付記19記載のファイルシステムの制御方法に於いて、ユーザが処理を定義するためのAPIを備えたことを特徴とするファイルシステムの制御方法。

【0116】(付記33) 付記32記載のファイルシステムの制御方法に於いて、前記APIは、カーネル領域で実行されるAPIとユーザ領域で実行されるAPIとの2層構造を備えたことを特徴とするファイルシステムの制御方法。

【0117】(付記34) 付記19記載のファイルシステムの制御方法に於いて、前記拡張メタデータ領域のサイズはファイル内容に応じて可変であることを特徴とするファイルシステムの制御方法。

【0118】(付記35) コンピュータに、ユーザが予め定義したユーザ定義処理を保持する定義処理保持ステップと、ファイルに対するアクセスが発生した場合に、該アクセスに応じて前記ファイルを処理するアクセス実行ステップと前記ファイルへのアクセスを契機として、前記ユーザ定義処理を実行させる定義処理実行ステップと、を実行させることを特徴とするプログラム。(10)

【0119】

【発明の効果】以上説明してきたように本発明によれば、ファイルに対するアクセスを契機にユーザが定義した処理をファイルシステムが直接実行することとなり、アプリケーションに依存することなく、ファイルへのアクセスを契機にユーザが定義した処理が実行でき、より柔軟なデータ制御を可能とし、またファイルシステムの性能向上を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理説明図

【図2】本発明によるファイルシステムの機能構成のブロック図

【図3】本発明のファイルシステムとハードウェアの関係の説明図

【図4】ファイルアクセスに対する本発明の処理動作の説明図

【図5】本発明によるユーザ定義処理をアプリケーションを使用する従来例と対比した説明図

【図6】本発明によるファイルシステムの処理手順のフローチャート

【図7】ユーザの定義により拡張メタデータ領域の形式を変更する本発明の実施形態の説明図

【図 8】拡張メタデータ領域のファイルタイプをユーザの定義により変更する実施形態の説明図

【図 9】図 8 のファイル管理に用いるファイルタイプ構造体の説明図

【図 10】図 8 のファイルタイプ構造体に従った追加削除によるリスト処理の説明図

【図 11】拡張メタデータを二重化して保持する実施形態の説明図

【図 12】拡張メタデータをポインタで保持する実施形態の説明図

【図 13】ユーザ定義処理の実行により直接に拡張メタデータを処理する実施形態の説明図

【図 14】ユーザ定義処理から外部のプログラムにメッセージを伝えて拡張メタデータを処理する実施形態の説明図

【図 15】ユーザ定義処理によりフラグを立てて外部のプログラムにより拡張メタデータを処理する実施形態の説明図

【図 16】拡張メタデータ領域を拡大する処理の説明図

【図 17】本発明のユーザ定義処理の設定に使用する 2 層構造をもつ API の説明図


【図 18】メールサーバでメールを受けた際にユーザが定義した処理を実行する本発明の具体的な実施形態の説明図

【符号の説明】

10：オペレーティングシステム
12：ファイルシステム
14：ファイル
15：ユーザ定義処理保持部
16、16-1～16-3：ユーザ定義処理
18：ファイル管理部
20：アクセス実行部
22：定義処理実行部
24-1、24-2：ユーザ
25：共通 API
26-1～26-n：ドライバ
28-1～28-n：ハードウェア
30：データ領域
32：メタデータ領域
34：拡張メタデータ領域
36-1～36-3：拡張メタデータ
70、86：ユーザプログラム


【図 2】

本発明によるファイルシステムの機能構成のブロック図




【図 3】

本発明のファイルシステムとハードウェアの関係の説明図



【図 9】


図 8 のファイル管理に用いるファイルタイプ構造体の説明図




【図1】

本発明の原理説明図

(A)




(B)




【図4】

ファイルアクセスに対する本発明の処理動作の説明図




【図5】

本発明によるユーザ定義処理をアプリケーションを使用する従来例と対比した説明図




【図11】

拡張メタデータを二重化して保持する実施形態の説明図




【図6】

本発明によるファイルシステムの処理手順のフローチャート




【図7】

ユーザの定義により拡張メタデータ領域の形式を変更する本発明の実施形態の説明図




【図8】

拡張メタデータ領域のファイルタイプをユーザの定義により変更する実施形態の説明図




【図12】

拡張メタデータをポインタで保持する実施形態の説明図




【図10】

図8のファイルタイプ構造体に従った追加削除によるリスト処理の説明図




【図13】

ユーザ定義処理の実行により直接に拡張メタデータを処理する実施形態の説明図




【図14】

ユーザ定義処理から外部のプログラムにメッセージを伝えて拡張メタデータを処理する実施形態の説明図




【図15】


ユーザ定義処理によりフラグを立てて外部のプログラムにより拡張メタデータを処理する実施形態の説明図



【図16】




【図17】



【図18】

メールサーバでメールを受けた際にユーザが定めた処理を実行する
本発明の具体的な実施形態の説明図



【手続補正書】

【提出日】平成14年3月1日(2002.3.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正内容】

【0004】また、ファイルにユーザが定義したメタデータを保持させようとする、アプリケーションが特定のファイルに対し別のファイルを用意し、その別ファイルを元にファイルユーザが定義したメタデータをデータ領域に保持するメタデータファイルとして使用する必要がある。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0027

【補正方法】変更

【補正内容】

【0027】ファイルシステム12は、ハードウェア28-1~28-nのそれぞれに用意されたソフトウェアであるドライバ26-1~26-nに対し共通API25を介して接続され、ドライバ26-1~26-nのそれぞれを用いて、対応するハードウェア28-1~28-nにアクセスする。これによりファイルシステム12は、個々のハードウェア28-1~28-nを意識することなく実装することができる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0072

【補正方法】変更

【補正内容】

【0072】例えばデータ領域への書込みを契機として、予め定めた特定のユーザに対しファイルを転送するといった処理が実現できる。また書き込みアクセスだけではなく、読出しなどの他のアクセスに対しても同様の手法を適用できる。例えば、拡張メタデータ領域内に読出し回数を記録するカウンタを設けておき、このカウンタが一定の数値に達したら、予め定めた特定のユーザに通知する処理を実行することもできる。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0078

【補正方法】変更

【補正内容】

【0078】更に、本発明のファイルシステムで設定したファイルタイプに基づくメタデータ情報を有効に利用するため、ユーザが定義する入口となるAPIをファイルシステムを持つ必要がある。ユーザはファイルシステムの持つAPIを利用して、ユーザの定義処理や拡張メタデータの設定を行う。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0093

【補正方法】変更

【補正内容】

【0093】(付記10)付記8記載のファイルシステムに於いて、前記データ領域から抽出した前記拡張メタデータは、実体は前記データ領域に持ち、前記拡張メタデータ領域には前記データ領域の実体へのポインタを保持していることを特徴とするファイルシステム。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0110

【補正方法】変更

【補正内容】

【0110】(付記27)付記25記載のファイルシステムの制御方法に於いて、前記データ領域から抽出した前記拡張メタデータは、実体は前記データ領域に持ち、前記拡張メタデータ領域には前記データ領域の実体へのポインタを保持していることを特徴とするファイルシステムの制御方法。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図面の簡単な説明

【補正方法】変更

【補正内容】

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理説明図

【図2】本発明によるファイルシステムの機能構成のブロック図

【図3】本発明のファイルシステムとハードウェアの関係の説明図

【図4】ファイルアクセスに対する本発明の処理動作の説明図

【図5】本発明によるユーザ定義処理をアプリケーションを使用する従来例と対比した説明図

【図6】本発明によるファイルシステムの処理手順のフローチャート

【図7】ユーザの定義により拡張メタデータ領域の形式を変更する本発明の実施形態の説明図

【図8】拡張メタデータ領域のファイルタイプをユーザの定義により変更する実施形態の説明図

【図9】図8のファイル管理に用いるファイルタイプ構造体の説明図

【図10】図8のファイルタイプ構造体に従った追加削除によるリスト処理の説明図

【図11】拡張メタデータを二重化して保持する実施形態の説明図

【図12】拡張メタデータをポインタで保持する実施形

態の説明図

【図13】ユーザ定義処理の実行により直接に拡張メタデータを処理する実施形態の説明図

【図14】ユーザ定義処理から外部のプログラムにメッセージを伝えて拡張メタデータを処理する実施形態の説明図

【図15】ユーザ定義処理によりフラグを立てて外部のプログラムにより拡張メタデータを処理する実施形態の説明図

【図16】拡張メタデータ領域を拡大する処理の説明図

【図17】本発明のユーザ定義処理の設定に使用する2層構造をもつAPIの説明図

【図18】本発明における拡張メタ領域を拡張する説明図

【手続補正8】

【補正対象書類名】図面


【補正対象項目名】図18

【補正方法】変更

【補正内容】

【図18】

本発明における拡張メタ領域を拡張する説明図



フロントページの続き

(72)発明者 野口 泰生
神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

(72)発明者 萩原 一隆
神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

(註 9) 103-150424 (P2003-150424A)

Fターム(参考) 5B082 EA07